

IP 68 | IP 69K
-40°C ... +120°C

EN / IEC 61386-23
UL 1696 | CSA 22.2
UR file E86359
EN 45545-2 [HL 2]
ASTM E162 | E662
SMP 800-C
Lloyds Register | Gost

RQG2

Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade
Innengewinde
hochdichtend

Plastic connector, quick-type
straight
inner thread
high-density

EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

PROPERTIES

- resistant against oil and benzene
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen



VIDEO

FLEXA No.	AD OD													
schwarz black	ø		ø1 mm	øB mm	øB 1 mm	C mm	D mm	SW mm	kg 100	St. pcs.				

RQG2-U	UNEF ANSI/ASME 81.1										[IP 68 69K]			
1 5020 047 202	13,0	1/2"	(0,500)	-28	10,0	20,0	17,0	8,0	36,6	18	0,500	50		
1 5020 047 203	13,0	5/8"	(0,625)	-24	10,0	20,0	20,6	8,0	36,6	18	0,600	50		
1 5020 047 205	13,0	3/4"	(0,750)	-20	10,0	20,0	23,0	9,5	38,5	18	0,700	50		
1 5020 047 204	15,8	5/8"	(0,625)	-24	12,5	23,0	23,6	9,5	40,0	21	0,760	50		
1 5020 047 232	15,8	11/16"	(0,6875)	-24	12,5	23,0	23,6	9,5	46,0	21	0,800	50		
1 5020 047 206	15,8	3/4"	(0,750)	-20	12,5	23,0	23,6	9,5	41,7	21	0,940	50		
1 5020 047 225	15,8	15/16"	(0,9375)	-20	12,5	23,0	30,0	9,5	45,5	21	1,300	50		
1 5020 047 210	15,8	1"	(1,000)	-20	12,5	23,0	30,0	9,5	45,5	21	1,100	50		
1 5020 047 239	21,2	9/16"	(0,5625)	-24	12,5	29,5	20,0	8,0	44,6	27	1,100	50		
1 5020 047 207	21,2	5/8"	(0,625)	-24	12,5	29,5	30,1	9,5	45,0	27	1,100	50		
1 5020 047 227	21,2	3/4"	(0,75)	-20	12,5	29,5	30,0	9,5	51,5	27	1,400	50		
1 5020 047 208	21,2	7/8"	(0,875)	-20	17,0	29,5	29,5	9,5	50,5	27	1,540	50		
1 5020 047 209	21,2	15/16"	(0,9375)	-20	17,0	29,5	30,1	9,5	50,3	27	1,780	50		
1 5020 047 211	21,2	1"	(1,000)	-20	17,0	29,5	30,1	9,5	50,3	27	1,720	50		
1 5020 047 230	21,2	1 1/8"	(1,125)	-18	17,0	29,5	33,5	9,5	52,5	27	1,700	50		
1 5020 047 212	21,2	1 3/16"	(1,1875)	-18	17,0	29,5	34,6	9,5	52,3	27	1,980	50		
1 5020 047 222	21,2	1 3/8"	(1,375)	-18	17,0	29,5	41,0	9,5	52,5	27	2,200	50		
1 5020 047 215	21,2	1 7/16"	(1,4375)	-18	17,0	29,5	41,0	9,5	52,5	27	1,900	50		
1 5020 047 219	21,2	1 3/4"	(1,750)	-18	17,0	29,5	49,0	9,5	52,5	27	2,560	50		
1 5020 047 223	28,5	15/16"	(0,9375)	-20	17,0	37,0	37,0	9,5	52,5	34	2,250	25		
1 5020 047 214	28,5	1"	(1,000)	-20	23,5	37,0	37,0	9,5	54,0	34	2,200	25		
1 5020 047 213	28,5	1 3/16"	(1,1875)	-18	23,5	37,0	37,0	9,5	52,5	34	2,240	25		
1 5020 047 216	28,5	1 3/8"	(1,375)	-18	23,5	37,0	41,0	9,5	54,0	34	2,680	25		
1 5020 047 217	28,5	1 7/16"	(1,4375)	-18	23,5	37,0	41,0	9,5	54,0	34	2,480	25		
1 5020 047 236	28,5	1 3/4"	(1,750)	-18	23,5	37,0	49,0	9,5	54,0	34	3,000	25		
1 5020 047 233	34,5	1"	(1,000)	-20	23,5	44,0	43,5	9,5	56,0	40	2,300	10		
1 5020 047 234	34,5	1 3/16"	(1,1875)	-18	17,0	44,0	43,5	9,5	56,0	40	3,000	10		
1 5020 047 224	34,5	1 3/8"	(1,375)	-18	23,5	44,0	52,0	9,5	56,0	40	3,200	10		
1 5020 047 218	34,5	1 7/16"	(1,4375)	-18	30,5	44,0	44,0	9,5	55,0	40	2,800	10		
1 5020 047 249	34,5	1 5/8"	(1,625)	-18	30,5	44,0	46,0	9,5	56,0	40	2,200	10		
1 5020 047 220	34,5	1 3/4"	(1,750)	-18	30,5	44,0	49,0	9,5	56,0	40	2,900	10		
1 5020 047 221	34,5	2"	(2,000)	-18	30,5	44,0	55,0	9,5	56,0	40	3,200	10		
1 5020 047 231	42,5	1 3/16"	(1,1875)	-18	23,0	52,0	52,0	9,5	56,0	48	4,100	10		
1 5020 047 228	42,5	1 7/16"	(1,4375)	-18	30,5	52,0	52,0	9,5	57,0	48	3,100	10		
1 5020 047 229	42,5	1 3/4"	(1,750)	-18	30,5	52,0	52,0	9,5	58,5	48	4,200	10		
1 5020 047 238	42,5	2"	(2,000)	-18	30,5	52,0	54,5	9,5	60,0	48	4,300	10		
1 5020 047 237	42,5	2 1/4"	(2,25)	-16	30,5	52,0	66,5	18,0	70,0	48	5,500	10		
1 5020 047 235	54,5	2 1/4"	(2,25)	-16	49,5	64,0	66,5	18,0	70,0	60	6,100	10		

