

IP 68 | IP 69K
-40°C ... +120°C

EN / IEC 61386-23

UL 1696 | CSA 22.2
UR file E86359

EN 45545-2 [HL 3]

ASTM E162 | E662
SMP 800-C

Gost | Lloyds Register

UV REACH RoHS



VIDEO



RQ GK

Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade, Messingaußengewinde
hochdichtend
inkl. O-Ring [OR] oder Flachdichtring [FRH]

Plastic connector, quick-type
straight, brass nickel-plated outer thread
high-density
incl. OR O-ring or FRH flat-sealing

EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

PROPERTIES

- resistant against oil and benzene
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection

FLEXA No.

AD
OD



schwarz
black

ø

ø1
mm

øB
mm

C
mm

D
mm

SW
mm

kg|100

St.
pcs.

RQ GK-M

Metr.
EN 60423

[IP 68 | 69K]

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------|------|------|------|------|----|--------|----|
| 1 5107 010 212 | 10,0 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 10,0 | 38,5 | 18 | 1,080 | 50 |
| 1 5107 410 212* | 10,0 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 20,0 | 5,0 | 33,5 | 18 | 0,800 | 50 |
| 1 5107 013 212 | 13,0 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 24,0 | 10,0 | 40,0 | 22 | 1,500 | 50 |
| 1 5107 413 212* | 13,0 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 24,0 | 5,0 | 35,0 | 22 | 1,400 | 50 |
| 1 5107 013 216 | 13,0 | M 16 x 1,5 | 8,5 | 24,0 | 12,0 | 42,0 | 22 | 1,660 | 50 |
| 1 5107 413 216* | 13,0 | M 16 x 1,5 | 8,5 | 24,0 | 5,0 | 35,0 | 22 | 1,550 | 50 |
| 1 5107 015 216 | 15,8 | M 16 x 1,5 | 10,0 | 27,0 | 12,0 | 42,5 | 25 | 1,940 | 50 |
| 1 5107 415 216* | 15,8 | M 16 x 1,5 | 10,0 | 27,0 | 5,0 | 36,5 | 25 | 1,800 | 50 |
| 1 5107 015 220 | 15,8 | M 20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 12,0 | 43,5 | 25 | 2,020 | 50 |
| 1 5107 415 220* | 15,8 | M 20 x 1,5 | 11,0 | 27,0 | 6,0 | 37,5 | 25 | 1,695 | 50 |
| 1 5107 021 220 | 21,2 | M 20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 12,0 | 48,0 | 28 | 2,360 | 50 |
| 1 5107 421 220* | 21,2 | M 20 x 1,5 | 15,0 | 29,5 | 6,0 | 44,0 | 28 | 2,000 | 50 |
| 1 5107 021 225 | 21,2 | M 25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 13,0 | 49,0 | 31 | 3,240 | 25 |
| 1 5107 421 225* | 21,2 | M 25 x 1,5 | 16,0 | 33,0 | 7,0 | 44,0 | 31 | 2,300 | 25 |
| 1 5107 028 225 | 28,5 | M 25 x 1,5 | 18,0 | 44,0 | 14,0 | 54,0 | 35 | 3,840 | 25 |
| 1 5107 428 225* | 28,5 | M 25 x 1,5 | 18,0 | 37,0 | 7,0 | 47,0 | 35 | 3,200 | 25 |
| 1 5107 028 232 | 28,5 | M 32 x 1,5 | 20,0 | 41,0 | 14,0 | 54,0 | 39 | 5,080 | 25 |
| 1 5107 428 232* | 28,5 | M 32 x 1,5 | 20,0 | 41,0 | 8,0 | 48,0 | 39 | 4,000 | 25 |
| 1 5107 034 232 | 34,5 | M 32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 14,0 | 57,0 | 42 | 5,760 | 25 |
| 1 5107 434 232* | 34,5 | M 32 x 1,5 | 24,0 | 44,0 | 8,0 | 52,0 | 42 | 4,800 | 25 |
| 1 5107 034 240 | 34,5 | M 40 x 1,5 | 27,5 | 48,0 | 17,0 | 64,0 | 46 | 6,000 | 25 |
| 1 5107 434 240* | 34,5 | M 40 x 1,5 | 27,5 | 48,0 | 8,0 | 55,0 | 46 | 5,400 | 25 |
| 1 5107 042 240 | 42,5 | M 40 x 1,5 | 32,0 | 58,0 | 17,0 | 76,0 | 55 | 9,050 | 10 |
| 1 5107 442 240* | 42,5 | M 40 x 1,5 | 32,0 | 58,0 | 8,0 | 67,0 | 55 | 7,700 | 10 |
| 1 5107 042 250 | 42,5 | M 50 x 1,5 | 37,5 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 14,500 | 10 |
| 1 5107 442 250* | 42,5 | M 50 x 1,5 | 37,5 | 63,0 | 9,0 | 68,0 | 60 | 13,700 | 10 |
| 1 5107 054 250 | 54,5 | M 50 x 1,5 | 39,0 | 68,0 | 17,0 | 88,0 | 65 | 14,500 | 10 |
| 1 5107 454 250* | 54,5 | M 50 x 1,5 | 39,0 | 68,0 | 9,0 | 80,0 | 65 | 15,000 | 10 |
| 1 5107 054 263 | 54,5 | M 63 x 1,5 | 49,0 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 23,000 | 10 |
| 1 5107 454 263* | 54,5 | M 63 x 1,5 | 49,0 | 74,0 | 10,0 | 81,0 | 70 | 22,700 | 10 |

RQ GK-P

PG
DIN 40430

[IP 68 | 69K]

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|----|--------|----|
| 1 5020 074 207 | 10,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | 10,0 | 38,0 | 18 | 0,980 | 50 |
| 1 5020 074 209 | 13,0 | 9 | 8,5 | 24,0 | 12,0 | 42,0 | 22 | 1,580 | 50 |
| 1 5020 074 211 | 15,8 | 11 | 11,0 | 27,0 | 12,0 | 44,0 | 25 | 2,200 | 50 |
| 1 5020 074 213 | 18,5 | 13,5 | 12,5 | 29,0 | 12,0 | 47,5 | 26 | 2,300 | 50 |
| 1 5020 074 216 | 21,2 | 16 | 16,0 | 33,0 | 13,0 | 51,0 | 31 | 2,680 | 25 |
| 1 5020 074 221 | 28,5 | 21 | 20,0 | 41,0 | 14,0 | 55,0 | 39 | 5,000 | 25 |
| 1 5020 074 229 | 34,5 | 29 | 27,5 | 48,0 | 14,0 | 59,0 | 46 | 7,200 | 25 |
| 1 5020 074 236 | 42,5 | 36 | 36,0 | 63,0 | 17,0 | 76,0 | 60 | 13,100 | 10 |
| 1 5020 074 248 | 54,5 | 48 | 47,5 | 74,0 | 17,0 | 88,0 | 70 | 20,400 | 10 |

* Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request

