

RQGZ-S

Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade, Steckanschluss, Zugentlastung
hochdichtend

IP 68 | IP 69K
-40°C ... +120°C

Plastic connector, quick-type
straight, plug-type connection
strain relief, high-density

ASTM E162|E662
SMP 800-C



EIGENSCHAFTEN


- kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand
- schnelle Montage ohne Gegenmutter
- für Wandstärken 1,0 bis 4,0 mm
- selbstverlöschend
- hohe mechanische Belastbarkeit
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

PROPERTIES

- smallest outer dimensions to be used under confined conditions
- for quick assembly without counternut
- for wall thicknesses from 1.0 to 4.0 mm
- self-extinguishing
- fit for high mechanical stress
- free of silicone, cadmium, halogen



FLEXA No.	AD OD										
schwarz black	ø	mm	ø	øI	øB	C	D	SW1	SW2	kg 100	St. pcs.
RQGZ-S										[IP 68 69K]	
1 5130 013 216	13,0	5,0 - 10,0	16,2	6,0	27,0	8,5	65,0	18	24	1,700	20
1 5130 015 220	15,8	8,0 - 13,0	20,2	8,0	29,0	8,5	72,0	21	26	2,160	20
1 5130 021 225	21,2	11,0 - 17,0	25,2	11,0	36,0	8,5	81,0	27	32	3,820	10
1 5130 028 232	28,5	15,0 - 21,0	32,2	15,0	46,0	11,0	90,0	34	42	5,950	10



VIDEO

RQG1-S

Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade, Steckanschluss
inkl. O-Ring, konisch dichtend

IP 66
-40°C ... +120°C

Plastic connector, quick-type
straight, plug-type connection
incl. O-ring, conically sealed

EN / IEC 61386-23

ASTM E162|E662
SMP 800-C



EIGENSCHAFTEN


- schnelle Montage ohne Gegenmutter
- für Wandstärken 1,0 bis 2,5 mm
- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

PROPERTIES

- for quick assembly without counternut
- for wall thicknesses from 1.0 to 2.5 mm
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen



FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD									
schwarz black	grau grey	ø	ø	øI	øB	C	D	SW	mm	kg 100	St. pcs.
RQG1-S										[IP 66]	
1 5020 082 207		10,0	12,0	7,0	17,0	11,7	34,5	16		0,440	50
1 5020 382 212		13,0	12,0	9,0	20,0	12,0	37,0	18		0,600	50
1 5020 082 209	1 5020 082 009	13,0	15,0	10,0	20,0	13,6	38,6	18		0,600	50
1 5020 382 216	1 5020 382 016	15,8	16,0	11,8	23,0	13,5	40,5	21		0,700	50
1 5020 082 211		15,8	18,0	12,5	23,0	13,5	40,5	21		0,760	50
1 5020 382 220		21,2	20,0	15,2	29,5	13,8	45,3	27		1,100	50
1 5020 082 216	1 5020 082 016	21,2	22,0	18,0	29,5	13,8	45,3	27		1,240	50
1 5020 082 221	1 5020 082 021	28,5	28,0	23,5	37,0	17,9	51,9	34		2,320	25
1 5020 382 225		28,5	25,0	21,0	37,0	17,5	51,0	34		1,920	25
1 5020 082 229		34,5	37,0	30,5	44,0	18,7	54,7	40		2,480	25
1 5020 082 236		42,5	47,0	36,5	52,0	21,0	60,0	49		2,700	25
1 5020 382 250		54,5	50,0	43,0	64,0	21,0	63,0	59		3,700	10



VIDEO