

# RQW

Kunststoff-Schnellverschraubung  
Winkel 90°  
Außengewinde  
hochdichtend

Plastic connector, quick-type  
elbow 90°  
outer thread  
high-density

## EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

## PROPERTIES

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

🔥 IP 68 | IP 69K  
🌡️ -40°C ... +120°C

EN / IEC 61386-23

UL 1696 | CSA 22.2  
UR file E86359

EN 45545-2 [HL 2]

ASTM E162|E662  
SMP 800-C

VDI 3601 / GGVS EB

UV REACH RoHS



FLEXA No.	FLEXA No.	AD							kg/100	St.
schwarz	grau	Ø	Øl	ØB	C	E	F	ØD		
black	grey		mm	mm	mm	mm	mm	mm	pcs.	



VIDEO

### RQW-M

Metr. EN 60423 [IP 68|69K]

FLEXA No.	FLEXA No.	AD	M	Øl	ØB	C	E	F	ØD	kg/100	St.
1 5020 064 210	1 5020 064 010	10,0	M 10 x 1,0	6,0	17,0	12,0	33,5	34,5	16,0	0,600	50
1 5020 064 212	1 5020 064 012	13,0	M 12 x 1,5	8,0	20,0	10,0	36,0	34,0	20,0	0,760	50
1 5020 036 216	1 5020 036 016	13,0	M 16 x 1,5	12,0	20,0	12,0	36,0	36,5	20,0	0,720	50
1 5020 064 216	1 5020 064 016	15,8	M 16 x 1,5	12,0	23,0	12,0	42,0	40,5	24,5	1,080	50
1 5020 036 220	1 5020 036 020	15,8	M 20 x 1,5	15,5	23,0	13,0	42,0	41,5	24,5	1,060	50
1 5020 064 220	1 5020 064 020	21,2	M 20 x 1,5	14,8	29,5	13,0	50,0	49,0	27,0	2,000	50
1 5020 036 225	1 5020 036 025	21,2	M 25 x 1,5	18,0	29,5	13,0	50,0	49,0	29,5	1,940	50
1 5020 064 225	1 5020 064 025	28,5	M 25 x 1,5	19,0	37,0	13,0	57,0	57,0	34,0	3,120	25
1 5020 036 232	1 5020 036 032	28,5	M 32 x 1,5	24,0	37,0	15,0	57,0	59,0	37,0	3,040	25
1 5020 064 232	1 5020 064 032	34,5	M 32 x 1,5	24,0	44,0	15,0	67,5	65,0	43,0	4,800	10
1 5020 036 240	1 5020 036 040	34,5	M 40 x 1,5	32,0	44,0	15,0	67,5	67,0	45,0	4,400	10
1 5020 064 240	1 5020 064 040	42,5	M 40 x 1,5	32,0	52,0	15,0	83,0	72,0	51,5	7,000	10
1 5020 036 250	1 5020 036 050	42,5	M 50 x 1,5	39,0	52,0	15,5	83,0	74,5	55,0	7,300	10
1 5020 064 250	1 5020 064 050	54,5	M 50 x 1,5	39,0	64,0	15,0	94,0	84,0	64,0	11,400	5
1 5020 036 263	1 5020 036 063	54,5	M 63 x 1,5	53,0	64,0	16,0	94,0	85,5	68,0	10,800	5

### RQW-P

PG DIN 40430 [IP 68|69K]

FLEXA No.	FLEXA No.	AD	PG	Øl	ØB	C	E	F	ØD	kg/100	St.
1 5020 028 207	1 5020 028 007	10,0	7	7,0	17,0	9,5	34,0	33,0	16,0	0,560	50
1 5020 028 209	1 5020 028 009	13,0	9	12,0	20,0	10,0	37,0	34,0	20,0	0,680	50
1 5020 029 211		13,0	11	14,0	20,0	10,0	39,0	34,0	23,0	0,780	50
1 5020 029 213		13,0	13,5	15,5	20,0	10,0	41,0	35,0	25,0	0,860	50
1 5020 028 211	1 5020 028 011	15,8	11	14,5	23,0	10,0	42,0	37,5	24,5	1,000	50
1 5020 028 213	1 5020 028 013	18,5	13,5	13,5	26,5	13,0	46,0	47,0	27,0	1,400	50
1 5020 028 216	1 5020 028 016	21,2	16	18,0	29,5	13,0	50,0	49,0	27,0	1,800	50
1 5020 028 221	1 5020 028 021	28,5	21	24,0	37,0	13,0	58,0	57,0	34,0	2,840	25
1 5020 028 229	1 5020 028 029	34,5	29	32,0	44,0	15,0	67,5	65,0	43,0	4,200	10
1 5020 028 236	1 5020 028 036	42,5	36	39,5	52,0	15,0	83,0	72,0	51,5	7,200	10
1 5020 028 248	1 5020 028 048	54,5	48	48,5	64,0	16,0	96,0	84,0	65,0	10,200	5

### RQW-C

CTG Whitworth JIS B 0204 DIN ISO 228-1 [IP 68|69K]

FLEXA No.	CTG	Whitworth	M	Øl	ØB	C	E	F	ØD	kg/100	St.
1 5020 053 201	13,0	G 16 1/2"	15,0	20,0	14,0	40,0	40,0	27,0	0,980	50	
1 5020 053 202	15,8	G 16 1/2"	15,0	23,0	14,0	42,0	43,0	27,0	1,120	50	
1 5020 053 203	21,2	G 16 1/2"	15,0	29,5	14,0	51,0	49,0	27,0	2,000	50	
1 5020 053 204	28,5	G 22 3/4"	20,5	37,0	13,0	57,0	57,0	34,0	3,000	25	
1 5020 053 205	34,5	G 28 1"	25,0	44,0	16,0	67,5	66,5	43,0	4,900	10	
1 5020 053 206	42,5	G 36 1 1/4"	35,0	52,0	18,0	83,0	76,0	52,0	7,500	10	
1 5020 053 207	54,5	G 54 2"	52,0	64,0	18,0	96,0	89,5	66,0	11,100	5	

### RQW-N

NPT ANSI/ASME B1 20 1 [IP 68|69K]

FLEXA No.	NPT	M	Øl	ØB	C	E	F	ØD	kg/100	St.
1 5020 057 201	10,0	1/4"	8,5	17,0	10,0	34,0	33,0	16,0	0,400	50
1 5020 057 202	13,0	1/4"	10,0	20,0	10,5	36,0	35,0	20,0	0,600	50
1 5020 057 204	15,8	3/8"	12,5	26,0	12,0	44,0	44,0	24,5	0,800	50
1 5020 057 205	15,8	1/2"	14,0	23,5	12,0	42,0	40,5	23,0	1,100	50
1 5020 057 206	21,2	1/2"	16,0	29,5	13,0	51,0	48,5	27,0	1,880	50
1 5020 039 221	28,5	3/4"	21,0	37,0	14,0	57,5	57,0	34,0	3,040	25
1 5020 039 228	34,5	1"	28,0	44,0	16,0	67,5	67,5	43,0	4,800	10
1 5020 057 207	42,5	1 1/4"	35,0	52,0	18,0	83,0	76,0	52,0	6,900	10
1 5020 057 208	42,5	1 1/2"	36,5	54,0	16,5	83,0	76,0	56,0	7,350	10
1 5020 057 209	54,5	1 1/2"	41,0	64,0	18,0	95,0	87,0	64,5	11,800	5
1 5020 057 210	54,5	2"	52,0	66,0	21,0	100,0	90,0	65,0	10,900	5

