

LKI

Kunststoffverschraubung
gerade
einteilig
mit Anschlussgewinde drehbar
UL-file E86359

Plastic connector
straight
one-part
with turnable connecting thread
UL-file E86359

IP 54
-10°C ... +110°C

UL 1696
UR file E86359
CSA 22.2
File No. 227.3-05



KONSTRUKTION

Rundes Verschraubungsgehäuse
drehbares Anschlussgewinde mit
integrierter Innentülle

STRUCTURE

Round connector body
turnable connecting thread
with fixed ferrule

MATERIAL

schlagfester Kunststoff [PP]

MATERIAL

resistant plastics [PP]

EIGENSCHAFTEN

- rationelle Schlauchmontage
- einteiliger Verschraubungskörper
Schlauchdreherschutz
- Abdeckung der Schlauchenden
- vibrations- und zugfest

PROPERTIES

- rational conduit fitting
- one-part connector body
- conduit screw-out-locking
- covering of the conduit ends
- vibrationproof and tensionproof



AD
OD



FLEXA No.



FLEXA No.



LKI-M

AIRflex-KUW-PVC-AS
AIRflex-KUW-PU-AS
AIRflex-K
AIRflex-GRS



Kleine VPE
small packing unit

ø	Metr. EN 60423	[IP 54]	øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg 100	St. pcs.	St. pcs.
10	M 12 x 1,5	1 5020 014 012	5,5	17,5	10,0	38,0	16	0,260	50	1 5020 714 012 10
14	M 16 x 1,5	1 5020 014 016	9,5	21,0	10,0	39,5	19	0,380	50	1 5020 714 016 10
17	M 20 x 1,5	1 5020 014 020	11,5	24,5	10,0	42,0	22	0,640	50	1 5020 714 020 10
21	M 25 x 1,5	1 5020 014 025	14,5	30,0	11,0	48,0	27	0,980	50	1 5020 714 025 10
27	M 32 x 1,5	1 5020 014 032	19,5	39,0	12,0	58,0	35	1,680	25	1 5020 714 032 10
36	M 40 x 1,5	1 5020 014 040	27,0	50,0	12,0	59,0	45	2,560	25	1 5020 714 040 2
45	M 50 x 1,5	1 5020 014 050	35,5	59,5	12,0	62,5	54	3,520	25	1 5020 714 050 2
56	M 63 x 1,5	1 5020 014 063	46,0	71,5	15,0	68,0	65	5,900	10	1 5020 714 063 2

LKI-P

ø	PG DIN 40430	[IP 54]	øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg 100	St. pcs.	St. pcs.
10	7	1 5020 010 007	5,5	17,5	10,0	38,0	16	0,300	50	1 5020 710 007 10
14	9	1 5020 010 009	9,5	21,0	10,0	39,5	19	0,340	50	1 5020 710 009 10
17	11	1 5020 010 011	11,5	24,5	10,0	42,0	22	0,600	50	1 5020 710 011 10
19	13,5	1 5020 010 013	13,0	26,5	10,0	42,0	24	0,660	50	1 5020 710 013 10
21	16	1 5020 010 016	14,5	30,0	11,0	48,0	27	0,920	50	1 5020 710 016 10
27	21	1 5020 010 021	19,5	39,0	11,0	58,0	35	1,720	25	1 5020 710 021 10
36	29	1 5020 010 029	27,0	50,0	12,0	59,0	45	2,800	25	1 5020 710 029 2
45	36	1 5020 010 036	35,5	59,5	12,0	62,5	54	3,680	25	1 5020 710 036 2
56	48	1 5020 010 048	46,0	71,5	15,0	68,0	65	5,800	10	1 5020 710 048 2

* mit NEMKO-Approbaton with NEMKO-Approval

