

ROHRflex® PA 6-L | ROHRflex® PA 6-LG

Vollkunststoff-Wellenschlauch
innen und außen gewellt

Corrugated all-plastic tubing
internally and externally corrugated

MATERIAL

Kunststoff [PA modifiziert]

MATERIAL

plastics [PA modified]

EIGENSCHAFTEN

- luft- und flüssigkeitsdicht
- ölbeständig bis +80° C
- benzinbeständig
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- flammwidrig
- UV-beständig [schwarz]
- **ROHRflex® PA 6-LG:** geschlitzt, für nachträgliche Installationen | Reparaturen

PROPERTIES

- air- and liquid-tight
- oil resistant up to +80° C
- benzine resistant
- widely resistant to acid and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- flame retardant
- UV-resistant [black]
- **ROHRflex® PA 6-LG:** slitted, for retrofit and repair

HB [UL 94]

🔥 IP 68 | 69K - IP 40 [PA 6-LG geschlitzt]
🌡️ -25° C ... +120° C

ROHRflex® PA 6-L schwarz | black

EN / IEC 61386-23

UL 1696 | CSA 22.2
UR file E86359



ANWENDUNGSGEBIETE

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen

APPLICATION

- machine and plant constructions
- automotive
- shipbuilding
- automation
- electrical installations



FLEXA No.

FLEXA No.



schwarz black

grau grey

orange

AD
OD



ø

mm

stat

dyn

kg/m

m

ROHRflex® PA 6-L



1 0261 202 006	1 0261 201 006	1 0261 209 006	10,0	6,5 x 10,0	13	35	0,020	50
1 0261 202 010	1 0261 201 010	1 0261 209 010	13,0	10,0 x 13,0	20	45	0,024	50
1 0261 202 012	1 0261 201 012	1 0261 209 012	15,8	12,0 x 15,8	35	55	0,034	50
1 0261 202 014	1 0261 201 014	1 0261 209 014	18,5	14,3 x 18,2	40	65	0,050	50
1 0261 202 016	1 0261 201 016	1 0261 209 016	21,2	16,5 x 21,2	45	75	0,056	50
1 0261 202 023	1 0261 201 023		28,5	23,0 x 28,5	55	100	0,100	50
1 0261 202 029			34,5	29,0 x 34,5	65	120	0,122	25
1 0261 202 036			42,5	35,5 x 42,5	90	150	0,145	25
1 0261 202 048			54,5	48,0 x 54,5	100	190	0,225	25



1 0261 232 016	1 0261 231 016	1 0261 239 016	21,2	15,5 x 21,2	45	75	0,056	50
1 0261 232 023	1 0261 231 023	1 0261 239 023	28,5	22,0 x 28,5	55	100	0,090	50
1 0261 232 029	1 0261 231 029	1 0261 239 029	34,5	27,5 x 34,5	65	120	0,120	25
1 0261 232 036	1 0261 231 036	1 0261 239 036	42,5	35,5 x 42,5	90	150	0,165	25
1 0261 232 048	1 0261 231 048	1 0261 239 048	54,5	47,0 x 54,5	100	190	0,225	25

ROHRflex® PA 6-LG geschlitzt | slitted

1 0261 242 006			10,0	6,5 x 10,0	13	35	0,020	50
1 0261 242 010			13,0	10,0 x 13,0	20	45	0,024	50
1 0261 242 012			15,8	12,0 x 15,8	35	55	0,034	50
1 0261 242 016			21,2	16,5 x 21,2	45	75	0,056	50
1 0261 242 023			28,5	23,0 x 28,5	55	100	0,100	50
1 0261 242 029			34,5	29,0 x 34,5	65	120	0,122	25
1 0261 242 036			42,5	35,5 x 42,5	90	150	0,145	25
1 0261 242 048			54,5	48,0 x 54,5	100	190	0,225	25

