



V2 [UL 94]  
 ● IP 68 | 69K  
 ● -40°C ... +120°C ^ +150°C

EN / IEC 61386-23



UL 1696 | CSA 22.2  
 UR file E86359



VIDEO

# ROHRflex® PA 6-S

Vollkunststoff-Wellschlauch  
 innen und außen gewellt

Corrugated all-plastic tubing  
 internally and externally corrugated

## MATERIAL

Kunststoff [PA 6]

## MATERIAL

plastics [PA 6]

## EIGENSCHAFTEN

- luft- und flüssigkeitsdicht
- ölbeständig bis +80°C
- benzinbeständig
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- flammwidrig
- UV-beständig [schwarz]

## PROPERTIES

- air- and liquid-tight
- oil resistant up to +80°C
- benzine resistant
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- flame retardant
- UV-resistant [black]






## ANWENDUNGSGEBIETE

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schienenfahrzeuge
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen

## APPLICATION

- machine and plant constructions
- automotive
- shipbuilding
- automation
- electrical installations



FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD				
schwarz black	grau grey	ø	mm	stat dyn	kg/m	m
						
1 0233 209 006	1 0232 201 006	10,0	6,5 x 10,0	13 35	0,020	50
1 0233 209 010	1 0232 201 010	13,0	10,0 x 13,0	20 45	0,030	50
1 0233 209 012	1 0232 201 012	15,8	12,0 x 15,8	35 55	0,035	50
1 0233 209 014	1 0232 201 014	18,5	14,3 x 18,5	40 65	0,045	50
1 0233 209 016	1 0232 201 016	21,2	16,5 x 21,2	45 75	0,060	50
1 0233 209 023	1 0232 201 023	28,5	23,0 x 28,5	55 100	0,100	50
1 0233 209 029	1 0232 201 029	34,5	29,0 x 34,5	65 120	0,120	25
1 0233 209 036	1 0232 201 036	42,5	36,0 x 42,5	90 150	0,150	25
1 0233 209 048	1 0232 201 048	54,5	48,0 x 54,5	100 190	0,220	25
Kleine Verkaufspackung   small sales pack						
1 0233 209 106		10,0	6,5 x 10,0	13 35	0,020	10
1 0233 209 110		13,0	10,0 x 13,0	20 45	0,030	10
1 0233 209 112		15,8	12,0 x 15,8	35 55	0,035	10
1 0233 209 116		21,2	16,5 x 21,2	45 75	0,060	10
1 0233 209 123		28,5	23,0 x 28,5	55 100	0,100	10
1 0233 209 129		34,5	29,0 x 34,5	65 120	0,120	10
1 0233 209 136		42,5	36,0 x 42,5	90 150	0,150	10
1 0233 209 148		54,5	48,0 x 54,5	100 190	0,220	10