

# SPR–PVC

Metall-Schutzschlauch  
Stahl verzinkt  
PVC-Mantel  
nicht flammverbreitend

Protective metal conduit  
galvanized steel  
PVC sheathing  
non flame propagating



IP 68  
-25°C ... +90°C ^ +100°C

## KONSTRUKTION

wendelgewickelt  
S Profil  
PVC-Mantel

## STRUCTURE

strip-wound  
S profile  
PVC sheathing



## MATERIAL

**Schutzschlauch:** Kaltband DC 03/04  
nach EN 10139, verzinkt, Fe/Zn 3  
Andere Werkstoffe:  
Aluminium, nichtrostender Stahl,  
Messing blank oder vernickelt  
**Mantel:** PVC  
Weitere Werkstoffe auf Anfrage

## MATERIAL

**Conduit:** cold strip DC 03/04  
acc. to EN 10139, galvanized, Fe/Zn 3  
Further materials:  
aluminium, stainless steel,  
polished or nickel-plated brass  
**Sheathing:** PVC  
Please ask for further materials

## EIGENSCHAFTEN

- wetterfest
- wasserdicht
- weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig
- silikon- und cadmiumfrei
- sehr flexibel
- zugfest
- querdruckbelastbar

## PROPERTIES

- weatherproof
- watertight
- widely resistant to seawater, acids and oils
- free of silicone and cadmium
- very flexible
- stretch-resistant
- compression-resistant

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Maschinen- und Anlagenbau
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen
- Sensortechnik

## APPLICATION

- machine and plant constructions
- shipbuilding
- automation
- electrical installations
- sensor technology



### FLEXA No.

schwarz black



mm



stat dyn



m



kg/m



m



FLEXA No.	Dimensions (mm)	Static Bending Radius (mm)	Dynamic Bending Radius (mm)	Length (m)	Weight (kg/m)	Length (m)
1 2010 102 004	4,0 x 7,0	17	45	500	0,060	50
1 2010 102 005	5,0 x 8,0	20	50	500	0,062	50
1 2010 102 006	6,0 x 9,0	24	60	500	0,070	50
1 2010 102 008	7,5 x 11,0	35	90	500	0,085	50
1 2010 102 009	9,0 x 12,0	40	100	500	0,105	50

Weitere Farben auf Anfrage Further colours on request