

IP 40

... +220°C

... +400°C auf Anfrage/on request

Metall-Schutzschlauch doppelt gefalztes Profil

Konstruktion

Wendelgewickelter Metallschlauch
doppelt gefalztes Profil [Agraff]
Querschnitt rund

Material

Kaltband DC 03/04 nach EN 10139
verzinkt, Fe/Zn 3

Eigenschaften

- hohe Zug- und Verdrehfestigkeit
- kein Aufdrehen des Schlauches
- sehr flexibel
- hoher Abschirmfaktor
- geprüft nach DIN EN IEC 61386-23

Protective metal conduit double-overlapped profile

Structure

Strip-wound metal conduit
double overlapped profile [Agraff]
round cross section

Material

cold strip DC 03/04 acc. to EN 10139
galvanized, Fe/Zn 3

Properties

- high tensile and twisting strength
- no untwisting of the conduit
- very flexible
- high shielding factor
- approved acc. to
DIN EN IEC 61386-23



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD				kg/m	m
			mm	stat		
1080.101.008	10	8,0 x 10,0	40	100	0,090	50
1080.101.012	14	12,0 x 14,0	50	125	0,140	50
1080.101.014	17	14,0 x 17,0	60	150	0,240	50
1080.101.016	19	16,0 x 19,0	67	170	0,290	50
1080.101.018	21	18,0 x 21,0	70	175	0,290	50
1080.101.024	27	24,0 x 27,0	90	225	0,380	50
1080.101.031	36	31,0 x 36,0	130	325	0,640	25
1080.101.040	45	40,0 x 45,0	150	375	0,840	25
1080.101.051	56	51,0 x 56,0	210	525	1,100	25
1080.101.071	75	71,0 x 75,0	350	875	1,600	10



Passende Verschraubungen Suitable connectors

Seite / page

	US-M	IP 40
	US-P	IP 40
	US2-M	IP 40
	USDR-M	IP 40
	USZ-M	IP 40
	USZ-EX-M	IP 40
	LI-W-P	IP 40
	LIF-M-P	IP 40
	USW-M	IP 40
	USW-P	IP 40

Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schienenfahrzeuge
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen
- Ex-Bereich nach EN 1127-1

Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Railway Industry
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations
- Ex-area acc. to EN 1127-1

Portrait

ROHrflex
Wellenschlauch

FLEXAquick
Anschluss-
technik

Metall
Schläuche