

Portrait

ROHRflex
Conduits

FLEXAquick
Connectors

Metal
Conduits

Metal
Conduits
liquid tight



Passende Verschraubungen
Suitable connectors

Seite / page

	US-M	IP 65
	US-P	
	US2-M	IP 65
	USDR-M	IP 65
	USZ-M	IP 65
	USW-M	IP 65
	USW-P	

Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schienenfahrzeuge
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen

Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Railway Industry
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations

Metall-Schutzschlauch
Stahl verzinkt
doppelt gefalztes Profil
ölbeständiger Polyurethan-Mantel

Konstruktion

Wendelgewickelter Metallschlauch
doppelt gefalztes Profil [Agraff]
Querschnitt rund
PU-Mantel

Material

Schutzschlauch Kaltband DC 03/04
nach EN 10139, verzinkt, Fe/Zn 3
Mantel Polyurethan [PU]

Eigenschaften

- V2 nach UL 94
- hohe Zug- und Verdrehfestigkeit
- öl-, benzin-, fettbeständig
- weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig
- halogen-, silikon-, cadmiumfrei
- hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen
- kein Aufdrehen des Schlauches
- sehr flexibel
- hohe Abschirmung
- mikrobebeständig
- flammgeschützt
- geprüft nach **DIN EN IEC 61386-23**

Protective metal conduit
galvanized steel
double over-lapped profile
oil resistant polyurethane sheathing

Structure

Strip-wound metal conduit
double overlapped [Agraff]
profile round cross section
PU-sheathing

Material

Conduit cold strip DC 03/04 acc.
to EN 10139, galvanized, Fe/Zn3
Sheathing polyurethane [PU]

Properties

- V2 according to UL 94
- high tensile and twisting strength
- resistant to oil, benzine and grease
- widely resistant to solvents / acids
- free of halogen, silicone, cadmium
- outstanding performance at low temperatures
- no untwisting of the conduit
- very flexible
- high shielding factor
- microbe resistant
- flame-resistant
- approved acc. to **DIN EN IEC 61386-23**

FLEXA No.	AD OD				
metallisch blau metallic blue	ø	mm	stat dyn	kg/m	m
2130.101.007	10	7,0 x 10,0	35 90	0,110	50
2130.101.011	14	11,0 x 14,0	45 115	0,150	50
2130.101.013	17	13,0 x 17,0	50 125	0,260	50
2130.101.017	21	17,0 x 21,0	75 190	0,300	50
2130.101.023	27	23,0 x 27,0	115 290	0,440	50
2130.101.029	36	29,0 x 36,0	125 315	0,920	25
2130.101.038	45	38,0 x 45,0	175 440	0,960	25
2130.101.049	56	49,0 x 56,0	240 600	1,200	25
Verkaufsverpackung 10 m 10 m sales pack					
2131.101.007	10	7,0 x 10,0	35 90	0,110	10
2131.101.011	14	11,0 x 14,0	45 115	0,150	10
2131.101.013	17	13,0 x 17,0	50 125	0,260	10
2131.101.017	21	17,0 x 21,0	75 190	0,300	10
2131.101.023	27	23,0 x 27,0	115 290	0,440	10
2131.101.029	36	29,0 x 36,0	125 315	0,920	10
2131.101.038	45	38,0 x 45,0	175 440	0,960	10**
2131.101.049	56	49,0 x 56,0	240 600	1,200	10**

** In Ringen
** in rings



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com