



IP 40

-200° C ... +600° C

Portrait

ROHRflex
Conduits

FLEXAquick
Connectors

Metal
Conduits



Passende Verschraubungen
Suitable connectors

Seite / page

	US-M	IP 40
	US-P	IP 40
	US2-M	IP 40
	USDR-M	IP 40
	USZ-M	IP 40
	USZ-EX-M	IP 40
	LI-M/P	IP 40
	LIF-M/P	IP 40
	USW-M	IP 40
	USW-P	IP 40

Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schienenfahrzeuge
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen
- Ex-Bereich nach EN 1127-1

Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Railway Industry
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations
- Ex-area acc. to EN 1127-1

Metall-Schutzschlauch doppelt gefalztes Profil

Konstruktion

Wendelgewickelter Metallschlauch
doppelt gefalztes Profil [Agraff]
Querschnitt rund

Material

nichtrostender Stahl

Eigenschaften

- sehr flexibel
- zugfest
- querdruckbelastbar

Protective metal conduit double-overlapped profile

Structure

Strip-wound metal conduit
double overlapped profile [Agraff]
round cross section

Material

rustproof steel

Properties

- very flexible
- stretch resistant
- lateral compression resistant



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD					
			mm	stat dyn		
1080.801.004*	-	4,0 x 6,0	40	100	0,055	50
1080.801.005*	-	5,0 x 7,0	45	115	0,071	50
1080.801.006*	-	6,0 x 8,0	25	65	0,085	50
1080.801.008*	10	8,0 x 10,0	60	150	0,106	50
1080.801.010*	-	10,0 x 13,0	65	160	0,290	50
1080.801.012*	14	12,0 x 14,0	75	190	0,370	50
1080.801.014*	17	14,0 x 17,0	60	150	0,250	50
1080.801.018*	21	18,0 x 21,0	70	175	0,320	50
1080.801.024*	27	24,0 x 27,0	90	225	0,430	50
1080.801.031*	36	32,0 x 36,0	130	325	0,620	25
1080.801.040*	45	40,0 x 45,0	150	375	0,850	25
1080.801.052*	56	52,0 x 56,0	210	525	1,250	25

* Lieferzeit auf Anfrage

* Delivery time on request