



Gegenmutter

Material
Polyamid, glasfaserverstärkt

Eigenschaften

- beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl

Counter nut

Material
polyamide, fibre-glass reinforced

Properties

- resistant against light acids and soft lyes
- resistant against sea water, benzene and mineral oil



ELECTRO-PRODUCTS CORP.
1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	FLEXA No.					
schwarz black	grau grey		SW mm	S mm	kg/100	St. Pcs.
GMK-M		Metr. EN 60423				
0309.000.210		M 10 x 1,0	14	5,0	0,040	100
0309.000.212	0309.000.012	M 12 x 1,5	17	5,0	0,100	100
0309.000.216	0309.000.016	M 16 x 1,5	22	5,0	0,150	100
0309.000.220	0309.000.020	M 20 x 1,5	26	6,0	0,230	100
0309.000.225	0309.000.025	M 25 x 1,5	32	6,0	0,260	100
0309.000.232	0309.000.032	M 32 x 1,5	41	7,0	0,380	100
0309.000.240	0309.000.040	M 40 x 1,5	50	7,0	0,660	50
0309.000.250	0309.000.050	M 50 x 1,5	60	8,0	1,080	25
0309.000.263	0309.000.063	M 63 x 1,5	75	8,0	1,900	10
GMK-P		PG DIN 40430				
0310.000.207	0310.000.007	7	19	5,0	0,130	100
0310.000.209	0310.000.009	9	22	5,0	0,160	100
0310.000.211	0310.000.011	11	24	5,0	0,160	100
0310.000.213	0310.000.013	13,5	27	6,0	0,250	100
0310.000.216	0310.000.016	16	30	6,0	0,310	100
0310.000.221	0310.000.021	21	36	7,0	0,430	100
0310.000.229	0310.000.029	29	46	7,0	0,660	100
0310.000.236	0310.000.036	36	60	8,0	1,240	50
0310.000.248	0310.000.048	48	70	8,0	1,560	25
GMK-N		NPT ANSI/ASME B1.20.1				
0316.000.202	0316.000.002	3/8"	22	5,0	0,180	100
0316.000.203	0316.000.003	1/2"	27	6,0	0,250	100
0316.000.204	0316.000.004	3/4"	36	7,0	0,550	100
0316.000.205	0316.000.005	1"	42	7,0	0,680	100