

Kunststoffverschraubung
gerade
einteilig
mit Anschlussgewinde drehbar

Konstruktion
Rundes Verschraubungsgehäuse
drehbares Anschlussgewinde
mit integrierter Innentülle

Material
Schlagfester Kunststoff [PP]

- Eigenschaften**
- rationale Schlauchmontage
 - einteiliger Verschraubungskörper
 - Schlauchdreherschutz
 - Abdeckung der Schlauchenden
 - vibrations- und zugfest

Plastic connector
straight
one-part
with connecting thread turnable

Structure
Round connector body
turnable connecting thread
with fixed ferrule

Material
Resistant plastics [PP]


- Properties**
- rational conduit fitting
 - one part connector body
 - conduit screw-out-locking
 - covered conduit ends
 - vibrationproof and tensionproof



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

AD OD		FLEXA No.								FLEXA No.	
	LKI-M	[IP 54]									Kleine VPE Small packing unit
ø	Metr. EN 60423		øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.		St. Pcs.
10	M 12 x 1,5	5020.014.012	5,5	17,5	10,0	38,0	16	0,280	50	5020.714.012	10
14	M 16 x 1,5	5020.014.016	9,5	21,0	10,0	39,5	19	0,380	50	5020.714.016	10
17	M 20 x 1,5	5020.014.020	11,5	24,5	10,0	42,0	22	0,640	50	5020.714.020	10
21	M 25 x 1,5	5020.014.025	14,5	30,0	11,0	48,0	27	0,980	50	5020.714.025	10
27	M 32 x 1,5	5020.014.032	19,5	39,0	12,0	58,0	35	1,680	25	5020.714.032	10
36	M 40 x 1,5	5020.014.040	27,0	50,0	12,0	59,0	45	2,560	25	5020.714.040	2
45	M 50 x 1,5	5020.014.050	35,5	59,5	12,0	62,5	54	3,520	25	5020.714.050	2
56	M 63 x 1,5	5020.014.063	46,0	71,5	15,0	68,0	65	5,900	10	5020.714.063	2
	LKI-P	[IP 54]									Kleine VPE Small packing unit
ø	PG DIN 40430		øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.		St. Pcs.
10	7	5020.010.007	5,5	17,5	10,0	38,0	16	0,300	50	5020.710.007	10
14	9	5020.010.009	9,5	21,0	10,0	39,5	19	0,360	50	5020.710.009	10
17	11	5020.010.011	11,5	24,5	10,0	42,0	22	0,600	50	5020.710.011	10
19	13,5	5020.010.013	13,0	26,5	10,0	42,0	24	0,660	50	5020.710.013	10
21	16	5020.010.016	14,5	30,0	11,0	48,0	27	0,920	50	5020.710.016	10
27	21	5020.010.021	19,5	39,0	11,0	58,0	35	1,720	25	5020.710.021	10
36	29	5020.010.029	27,0	50,0	12,0	59,0	45	2,800	25	5020.710.029	2
45	36	5020.010.036	35,5	59,5	12,0	62,5	54	3,680	25	5020.710.036	2
56	48	5020.010.048	46,0	71,5	15,0	68,0	65	6,020	10	5020.710.048	2



Portrait

ROHrflex
Wellenschlauch

FLEXAquick
Anschluss-
technik

Metall
Schläuche

Metall
Schläuche
-dicht-

Kunststoff
Schläuche

Spezial
Schläuche

Anschluss-
technik