



Vollkunststoff-Wellschlauch

Innen und außen gewellt
zweiteilig, der Länge nach teilbar
und wiederverschließbar

Material

Kunststoff [PA 6]

Eigenschaften

- weitgehend chemikalienbeständig
- halogen-, phosphor-, cadmiumfrei
- selbstverlöschend
- flammwidrig
- flexibel
- biegegeschwächelt beständig
- UV-beständig

Corrugated all-plastic tubing

Internally and externally corrugated
two-piece, longitudinal dividable
and recloseable

Material

plastics [PA 6]

Properties

- good chemical resistance
- free of halogen, phosphor and cadmium
- self-extinguishing
- flame retardant
- flexible
- bending strength
- UV-resistant



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

Verschraubungen

Connectors

Seite / page



RQG-Duo-M

3. 11



GMK-Duo

9. 7

Anwendungsgebiete

- nachträgliche Installation und Reparaturen
- Schaltschrankbau
- schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204
- Elektroanlagen

Application

- for retrofit and repair
- switch cabinet construction
- insulated electrical installations for application rules machine and plant constructions acc. to DIN EN 60204
- electrical installations

FLEXA No.	AD OD				
schwarz black	ø	mm	stat dyn	kg/m	m
0269.202.006	10,0	5,6 x 10,3	30 90	0,035	50
0269.202.008	13,0	8,5 x 13,3	35 110	0,045	50
0269.202.010	15,8	11,0 x 16,0	40 120	0,060	50
0269.202.014	21,2	15,1 x 21,3	55 170	0,080	50
0269.202.019	-	19,1 x 25,6	75 230	0,100	50
0269.202.020	28,5	21,9 x 28,5	95 290	0,120	50
0269.202.024	-	24,0 x 31,7	110 330	0,150	25
0269.202.026	34,5	27,2 x 35,0	120 360	0,170	25
0269.202.032	42,5	32,0 x 42,5	135 410	0,210	25
0269.202.043	54,5	43,9 x 53,9	140 420	0,230	25
0269.202.061	79,0	62,2 x 79,0	200 600	0,590	10
Kleine Verkaufspackung Small sales pack					
0269.202.106	10,0	5,6 x 10,3	30 90	0,035	10
0269.202.108	13,0	8,5 x 13,3	35 110	0,045	10
0269.202.110	15,8	11,0 x 16,0	40 120	0,060	10
0269.202.114	21,2	15,1 x 21,3	55 170	0,080	10
0269.202.120	28,5	21,9 x 28,5	95 290	0,120	10
0269.202.126	34,5	27,2 x 35,0	120 360	0,170	5
0269.202.132	42,5	32,0 x 42,5	135 410	0,210	5
0269.202.143	54,5	43,9 x 53,9	140 420	0,230	5
0269.202.161	79,0	62,2 x 79,0	200 600	0,590	5