



EN / IEC 61386-23



### Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schiffsbau
- Elektroanlagen

### Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Shipbuilding
- Electrical Installations

### Vollkunststoff-Wellschlauch

Innen und außen gewellt

**Material**  
Kunststoff [PP]

#### Eigenschaften

- luft- und flüssigkeitsdicht
- widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen (Salze, Säuren, Alkalien)
- weitgehend beständig gegen Lösungsmittel
- ozon-beständig
- silikon-, cadmiumfrei
- UV-beständig
- flammgeschützt

Die Materialeigenschaften sind unabhängig von der Luftfeuchtigkeit

### Corrugated all-plastic tubing

Internally and externally corrugated

**Material**  
plastics [PP]

#### Properties

- air- and liquid-tight
- resistant against hydrous solutions, acids and alkalis
- widely resistant to solvents
- ozon resistant
- free of silicone and cadmium
- UV-resistant
- flame retarding

Material properties do not depend on air humidity



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD					
schwarz black	ø	mm	stat dyn	kg/m	m	
<b>schmales Profil fine profile</b>						
0231.002.006	<b>10,0</b>	7,0 x 10,0	15 45	0,017	50	
0231.002.010	<b>13,0</b>	10,0 x 13,0	20 60	0,025	50	
0231.002.012	<b>15,8</b>	12,0 x 15,8	25 75	0,031	50	
0231.002.014	<b>18,5</b>	14,3 x 18,5	35 105	0,040	50	
0231.002.016	<b>21,2</b>	16,5 x 21,2	40 120	0,044	50	
0231.002.023	<b>28,5</b>	23,0 x 28,5	45 135	0,076	50	
0231.002.029	<b>34,5</b>	29,0 x 34,5	55 165	0,109	25	
0231.002.036	<b>42,5</b>	35,5 x 42,5	65 195	0,157	25	
0231.002.048	<b>54,5</b>	47,5 x 54,5	80 240	0,180	25	