

RQB45


IP 68 / IP 69K

-40 °C ... +115 °C

Portrait

ROHRflex
Conduits

FLEXAquick
Connectors



EN / IEC 61386-23	
UL 1696 AD/OD 21,2 - 54,5	
DIN 5510-2 (S1)	
NFF 16-101/102 (B / F2)	
EN 45545-2 (HL 2)	
/GGVSEB	



Kunststoff-Schnellverschraubung
Bogen 45°
Außengewinde
hochdichtend

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

Plastic connector, quick-type
bend 45°
outer thread
high sealing rate

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD									
schwarz black	grau grey	ø		øl mm	øB mm	C mm	E mm	F mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.
RQB45-M			Metr. EN 60423							[IP 68 / 69K]	
5100.010.212	5100.010.012	10,0	M 12	6,5	17,0	10,0	39,0	45,0	18	0,680	50
5100.013.216	5100.013.016	13,0	M 16	8,5	20,0	12,0	42,5	48,0	21	0,800	50
5100.015.220	5100.015.020	15,8	M 20	10,0	23,0	12,0	44,5	52,5	24	1,300	50
5100.021.220	5100.021.020	21,2	M 20	13,0	29,5	12,0	55,0	60,0	26	1,700	50
5100.021.225	5100.021.025	21,2	M 25	14,5	29,5	13,0	56,0	60,0	26	2,900	50
5100.028.225	5100.028.025	28,5	M 25	17,0	37,0	13,0	64,0	72,0	32	2,640	25
5100.028.232	5100.028.032	28,5	M 32	20,0	37,0	14,0	64,0	75,0	36	2,900	25
5100.034.232	5100.034.032	34,5	M 32	23,0	44,0	14,0	73,5	76,0	39	4,000	10
5100.034.240	5100.034.040	34,5	M 40	29,0	44,0	14,0	73,5	77,0	45	4,200	10
5100.042.240	5100.042.040	42,5	M 40	31,5	52,0	17,0	82,5	86,0	48	5,500	10
5100.042.250	5100.042.050	42,5	M 50	36,0	52,0	17,0	82,5	86,0	58	6,500	10
5100.054.250	5100.054.050	54,5	M 50	35,5	64,0	17,0	92,0	95,0	58	8,500	5
5100.054.263	5100.054.063	54,5	M 63	45,5	64,0	17,0	97,0	100,0	69	9,200	5
RQB45-P			PG DIN 40430							[IP 68 / 69K]	
5020.089.207		10,0	7	6,5	17,0	10,0	39,0	45,0	18	0,660	50
5020.089.209		13,0	9	8,5	20,0	12,0	42,5	48,0	21	0,800	50
5020.089.211		15,8	11	10,0	23,0	12,0	44,5	52,5	24	1,220	50
5020.089.213		18,5	13,5	12,5	25,0	12,0	49,0	59,0	27	1,420	50
5020.089.216		21,2	16	14,5	29,5	13,0	56,0	60,0	26	1,700	50
5020.089.221		28,5	21	20,0	37,0	14,0	64,0	75,0	36	2,900	25
5020.089.229		34,5	29	29,0	44,0	14,0	73,5	77,0	45	4,000	10
5020.089.236		42,5	36	36,0	52,0	17,0	82,5	86,0	58	6,500	10
5020.089.248		54,5	48	45,5	64,0	17,0	97,0	100,0	70	8,500	5
RQB45-N			NPT ANSI/ASME B1.20.1							[IP 68 / 69K]	
5020.017.205		15,8	1/2"	10,0	23,0	12,0	44,5	52,5	24	1,280	50
5020.017.206		21,2	1/2"	14,5	29,5	12,0	55,0	60,0	26	1,780	50
5020.017.214		28,5	3/4"	20,0	37,0	13,0	67,0	70,0	32	2,680	25
5020.017.216		34,5	1"	25,0	44,0	14,0	73,5	75,0	39	4,200	10
5020.017.215		34,5	1 1/4"	30,0	44,0	14,0	73,5	77,0	45	4,500	10
5020.017.208		42,5	1 1/2"	38,0	52,0	17,0	82,5	86,0	58	6,300	10
5020.017.217		42,5	1 1/4"	39,0	52,0	17,0	82,5	100,0	48	9,300	10
5020.017.209		54,5	1 1/2"	37,5	64,0	17,0	97,0	100,0	59	9,800	5
5020.017.210		54,5	2"	45,5	64,0	17,0	97,0	100,0	70	9,400	5

flexa

IBIS

ELECTRO-PRODUCTS CORP.
1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com