

IP 68 / IP 69K

-40°C ... +115°C










RQBK90

Kunststoff-Schnellverschraubung
Bogen 90°
Messingaußengewinde
hochdichtend
 inkl. O-Ring [OR] und Flachdichtring [FRH]

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

Plastic connector, quick-type bend 90°
outer thread made of nickel-plated brass
high sealing rate
 incl. OR O-ring and FRH flat-sealing


- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection

FLEXA No.	AD OD									
schwarz black	ø	øI mm	øB mm	C mm	E mm	F mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.	
RQBK90-M		Metr. EN 60423				[IP 68 / 69K]				
5105.010.212	10,0	M 12	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	1,480	50
5105.013.216	13,0	M 16	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,400	50
5105.015.220	15,8	M 20	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	2,400	50
5105.021.220	21,2	M 20	13,0	29,5	12,0	73,0	48,0	26	3,000	50
5105.021.225	21,2	M 25	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	3,500	50
5105.028.225	28,5	M 25	17,0	37,0	13,0	90,0	64,0	32	4,840	25
5105.028.232	28,5	M 32	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	6,040	25
5105.034.232	34,5	M 32	23,0	44,0	14,0	100,5	74,0	39	8,000	10
5105.034.240	34,5	M 40	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	45	8,000	10
5105.042.240	42,5	M 40	31,5	52,0	17,0	111,0	82,5	48	16,500	10
5105.042.250	42,5	M 50	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	59	16,500	10
5105.054.250	54,5	M 50	35,5	64,0	17,0	124,5	98,0	60	19,000	5
5105.054.263	54,5	M 63	45,5	64,0	17,0	124,5	98,0	60	22,500	5
RQBK90-P		PG DIN 40430				[IP 68 / 69K]				
5020.088.207	10,0	7	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	1,340	50
5020.088.209	13,0	9	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,920	50
5020.088.211	15,8	11	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	2,640	50
5020.088.213	18,5	13,5	12,5	25,0	12,0	65,0	47,0	27	2,860	50
5020.088.216	21,2	16	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	3,080	50
5020.088.221	28,5	21	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	5,760	25
5020.088.229	34,5	29	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	46	8,800	10
5020.088.236	42,5	36	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	58	14,800	10
5020.088.248	54,5	48	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	21,800	5
RQBK90-N		NPT ANSI/ASME B1.20.1				[IP 68 / 69K]				
5020.022.205 *	15,8	1/2"	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	3,000	50
5020.022.206 *	21,2	1/2"	13,0	29,5	12,0	73,0	48,0	26	3,000	50
5020.022.214 *	28,5	3/4"	17,0	37,0	14,0	85,0	64,0	22	5,100	25
5020.022.216 *	34,5	1"	24,5	44,0	14,0	100,5	74,0	31	8,000	10
5020.022.217 *	42,5	1 1/4"	31,5	52,0	17,0	111,0	82,5	36	12,000	10
5020.022.209 *	54,5	1 1/2"	37,5	64,0	17,0	124,5	97,0	60	18,000	5
5020.022.210 *	54,5	2"	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	18,300	5

* Lieferzeit auf Anfrage
 * Delivery time on request



ELECTRO-PRODUCTS CORP.
 1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com



EN / IEC 61386-23 
 UL 1696 
 AD/OD 21,2 - 54,5 
 DIN 5510-2 (S1) 
 NFF 16-101/102 (I3 / F2) 
 EN 45545-2 (HL 2) 



Portrait

ROHRflex
Wellenschlauch

FLEXAquick
Anschluss-
technik

