



**Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade
Außengewinde
hochdichtend**


**Plastic connector, quick-type
straight
outer thread
high sealing rate**

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen



FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD									
schwarz black	grau grey	ø		øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.	
RQG-M		Metr. EN 60423									[IP 68 / 69K]
5020.037.210	5020.037.010	10,0	M 10 x 1,0	6,0	17,0	11,5	34,5	16	0,400	50	
5020.065.203	5020.065.003	10,0	M 12 x 1,5	7,0	17,0	11,5	34,5	16	0,400	50	
5020.037.212	5020.037.012	13,0	M 12 x 1,5	7,0	20,0	12,0	37,0	18	0,520	50	
5020.065.205	5020.065.005	13,0	M 16 x 1,5	10,0	20,0	11,5	37,0	18	0,540	50	
5020.037.216	5020.037.016	15,8	M 16 x 1,5	11,0	23,0	11,5	39,0	21	0,700	50	
5020.065.207	5020.065.007	15,8	M 20 x 1,5	12,0	25,0	13,0	39,0	21	0,760	50	
5020.037.218	5020.037.018	18,5	M 20 x 1,5	16,0	26,0	13,0	43,0	24	0,800	50	
5020.037.220	5020.037.020	21,2	M 20 x 1,5	16,0	29,5	13,0	44,5	27	1,120	50	
5020.065.209	5020.065.009	21,2	M 25 x 1,5	17,0	29,5	13,0	44,5	27	1,240	50	
5020.065.210	5020.065.010	21,2	M 32 x 1,5	17,0	37,0	15,0	48,0	27	1,500	50	
5020.037.225	5020.037.025	28,5	M 25 x 1,5	20,5	37,0	13,0	47,0	34	1,680	25	
5020.065.211	5020.065.011	28,5	M 32 x 1,5	23,5	37,0	15,0	49,0	34	1,800	25	
5020.037.232	5020.037.032	34,5	M 32 x 1,5	25,5	44,0	15,0	51,0	40	2,400	25	
5020.037.238	5020.037.038	34,5	M 40 x 1,5	30,5	48,5	15,0	51,5	40	2,560	25	
5020.037.240	5020.037.040	42,5	M 40 x 1,5	32,0	58,0	17,0	76,0	55	5,800	25	
5020.037.245	5020.037.045	42,5	M 50 x 1,5	37,5	63,0	17,0	76,0	60	6,720	25	
5020.037.250	5020.037.050	54,5	M 50 x 1,5	42,5	68,0	17,0	88,0	65	8,300	10	
5020.037.263	5020.037.063	54,5	M 63 x 1,5	49,0	74,0	17,0	88,0	70	8,500	10	
RQG-P		PG DIN 40430									[IP 68 / 69K]
5020.026.207	5020.026.007	10,0	7	7,0	17,0	10,0	32,5	16	0,400	50	
5020.027.202	5020.027.002	10,0	9	7,0	18,5	10,0	32,5	16	0,420	50	
5020.027.203	5020.027.003	10,0	11	7,0	21,0	10,0	32,5	16	0,480	50	
5020.027.205	5020.027.005	10,0	13,5	7,0	23,0	10,0	32,5	16	0,520	25	
5020.027.201	5020.027.001	13,0	7	8,0	20,0	10,0	35,0	18	0,500	50	
5020.026.209	5020.026.009	13,0	9	10,0	20,0	10,0	35,0	18	0,500	50	
5020.027.204	5020.027.004	13,0	11	10,0	21,0	10,0	35,0	18	0,540	50	
5020.027.206	5020.027.006	13,0	13,5	10,0	23,0	10,0	35,0	18	0,600	25	
5020.026.211	5020.026.011	15,8	11	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,700	50	
5020.027.207	5020.027.007	15,8	13,5	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,700	50	
5020.027.210	5020.027.010	15,8	16	12,5	26,5	10,0	37,0	21	0,760	25	
5020.026.213	5020.026.013	18,5	13,5	13,5	26,0	13,0	43,0	24	0,860	50	
5020.026.214	5020.026.014	18,5	16	17,0	25,5	11,0	42,0	24	0,960	25	
5020.027.209	5020.027.009	21,2	13,5	15,4	29,5	10,0	43,5	27	1,200	10	
5020.026.216	5020.026.016	21,2	16	17,0	29,5	13,0	46,0	27	1,200	50	
5020.027.208	5020.027.008	28,5	16	17,0	37,0	12,0	48,5	34	1,800	10	
5020.026.221	5020.026.021	28,5	21	23,5	37,0	12,5	48,5	34	1,680	25	
5020.026.229	5020.026.029	34,5	29	30,0	44,0	14,5	53,5	40	2,360	25	
5020.026.236	5020.026.036	42,5	36	36,0	63,0	17,0	76,0	60	6,000	25	
5020.026.248	5020.026.048	54,5	48	47,5	74,0	17,0	88,0	70	9,200	10	




- EN / IEC 61386-23
- UL 1696 AD/OD 21,2 - 54,5
- DIN 5510-2 (S1)
- NFF 16-101/102 (I3 / F2)
- EN 45545-2 (HL 2)



Verschraubungsaufbau

Connector assembly



Portrait

ROHrflex
Wellenschlauch

FLEXAquick
Anschluss-
technik

FLEXA No.	AD OD									
	ø			øl mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.
RQG-C		CTG JIS B 0204	Whitworth DIN ISO 228-1							[IP 68 / 69K]
5020.052.212	13,0		1/4"	9,0	20,0	10,0	35,0	18	0,520	50
5020.052.209	13,0		3/8"	10,0	21,0	10,0	35,0	18	0,500	50
5020.052.201	13,0	G 16	1/2"	13,0	27,0	14,0	39,5	18	0,660	50
5020.052.210	15,8		3/8"	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,640	50
5020.052.202	15,8	G 16	1/2"	12,5	27,0	13,5	41,5	21	0,760	50
5020.052.203	21,2	G 16	1/2"	16,0	29,5	13,0	45,5	27	1,140	50
5020.052.204	28,5	G 22	3/4"	20,5	37,0	13,0	48,0	34	1,720	25
5020.052.205	34,5	G 28	1"	25,5	44,0	16,0	52,0	40	2,280	25
5020.052.206	42,5	G 36	1 1/4"	35,0	52,0	18,0	59,0	60	3,080	25
5020.052.211	54,5		1 1/2"	40,0	40,0	17,0	89,0	70	4,400	10
5020.052.207	54,5	G 54	2"	49,0	64,0	18,0	89,0	70	4,500	10
RQG-N		NPT ANSI/ASME B1.20.1								[IP 68 / 69K]
5020.056.201	10,0		1/4"	7,0	17,0	11,5	34,0	16	0,420	50
5020.056.202	13,0		1/4"	10,0	20,0	12,0	37,0	18	0,560	50
5020.056.203	13,0		3/8"	10,0	20,0	12,0	37,0	18	0,540	50
5020.056.204	15,8		3/8"	12,5	23,0	12,0	39,0	21	0,600	50
5020.056.205	15,8		1/2"	12,5	25,0	12,0	39,0	21	0,720	50
5020.056.206	21,2		1/2"	17,0	29,5	13,0	43,5	27	1,140	50
5020.038.221	28,5		3/4"	21,0	37,0	14,0	47,5	34	1,680	25
5020.038.227	34,5		1"	27,5	44,0	16,0	52,0	40	2,200	25
5020.056.207	42,5		1 1/4"	36,5	52,0	18,0	77,0	60	1,520	25
5020.056.208	42,5		1 1/2"	36,5	55,0	18,0	77,0	60	3,500	25
5020.056.209	54,5		1 1/2"	42,5	64,0	18,0	89,0	70	4,400	10
5020.056.210	54,5		2"	48,5	64,0	21,0	92,0	70	4,500	10

EN / IEC 61386-23



UL 1696

AD/OD 2 1,2 - 54,5



DIN 5510-2 (S1)



NFF 16-101/102
(B / F2)



EN 45545-2 (HL 2)

