

IP 50

-40°C ... +110°C ^ +150°C

RQG-Duo

**Kunststoffverschraubung**  
gerade  
teilbar  
Außengewinde  
speziell für ROHRflex-Duo Schutzschlauch

**Plastic connector**  
straight  
separable  
outer thread  
especially for ROHRflex-Duo tubings

**Material:** Kunststoff [PA 6 mod.]

**Material:** plastics [PA 6 mod.]

- zum Schutz vorkonfektionierter Leitungen
- für die nachträgliche Installation
- einfache Montage/Demontage
- IP 50 nach EN/IEC 60529



- to protect pre-assembled cables
- for retrospective installation or repairs
- simple assembly/disassembly
- IP 50 acc. to EN/IEC 60529



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD								
schwarz black	ø		øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.
<b>RQG-Duo-M</b>		<b>Metr. EN 60423</b>							
5128.015.216	15,8	M 16 x 1,5	11,0	30,0	15,0	30,0	26	0,750	10
5128.015.220	15,8	M 20 x 1,5	15,0	30,0	15,0	30,0	26	0,780	10
5128.021.220	21,2	M 20 x 1,5	15,0	32,0	15,0	30,0	28	0,850	10
5128.021.225	21,2	M 25 x 1,5	21,0	32,0	15,0	30,0	28	0,800	10
5128.028.225	28,5	M 25 x 1,5	21,0	40,0	15,0	35,0	36	1,300	10
5128.028.232	28,5	M 32 x 1,5	27,0	40,0	15,0	35,0	36	1,200	5
5128.034.232	34,5	M 32 x 1,5	27,0	50,0	15,0	35,0	46	2,400	5
5128.034.240	34,5	M 40 x 1,5	35,0	50,0	15,0	35,0	46	2,300	5
5128.042.240	42,5	M 40 x 1,5	35,0	62,0	15,0	35,0	55	2,800	5
5128.042.250	42,5	M 50 x 1,5	44,0	62,0	20,0	40,0	55	2,700	5
5128.054.250	54,5	M 50 x 1,5	44,0	72,0	20,0	45,0	65	3,300	5
5128.054.263	54,5	M 63 x 1,5	57,0	72,0	20,0	45,0	65	3,500	5



Portrait

ROHRflex  
Wellenschlauch

FLEXAquick  
Anschluss-  
technik

