


# RQGK2

IP 68 / IP 69K

-40°C ... +115°C



- EN / IEC 61386-23
- UL 1696
- AD/OD 21,2 - 54,5
- DIN 5510-2 (S1)
- NFF 16-101/102 (B / F2)
- EN 45545-2 (HL 2)



**Kunststoff-Schnellverschraubung**  
gerade  
**Messinginnengewinde**  
hochdichtend

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

**Plastic connector, quick-type**  
straight  
**inner thread made of nickel-plated brass**  
high sealing rate

- resistant against oil and benzene
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection



**ELECTRO-PRODUCTS CORP.**

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD											
schwarz black	ø		øl mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.			
<b>RQGK2-M</b>		Metr. EN 60423									[IP 68 / 69K]	
5108.010.212	10,0	M 12	7,0	20,0	7,5	38,5	18	0,900	50			
5108.013.216	13,0	M 16	8,5	24,0	9,0	42,0	22	2,420	50			
5108.015.220	15,8	M 20	10,0	27,0	10,0	43,5	25	3,140	50			
5108.021.220	21,2	M 20	15,0	33,0	11,0	50,0	30	4,800	25			
5108.021.225	21,2	M 25	16,0	33,0	11,0	50,0	30	2,600	25			
5108.028.225	28,5	M 25	18,0	43,0	13,0	53,0	41	5,080	25			
5108.028.232	28,5	M 32	21,0	43,0	13,0	54,0	41	4,600	25			
5108.034.232	34,5	M 32	24,0	48,0	13,0	58,0	46	6,880	25			
5108.034.240	34,5	M 40	27,5	48,0	15,0	60,0	46	6,300	25			
5108.042.240	42,5	M 40	32,0	58,0	15,0	85,0	55	10,000	10			
5108.042.250	42,5	M 50	36,0	63,0	17,0	86,5	55	11,000	10			
5108.054.250	54,5	M 50	39,0	68,0	17,0	98,0	65	17,000	10			
5108.054.263	54,5	M 63	47,5	79,0	17,0	95,5	65	18,600	10			
<b>RQGK2-P</b>		PG DIN 40430									[IP 68 / 69K]	
5020.075.207*	10,0	7	7,0	20,0	8,0	38,0	18	0,900	50			
5020.075.209*	13,0	9	8,5	24,0	9,0	42,0	22	1,500	50			
5020.075.211*	15,8	11	11,0	27,0	9,0	44,0	25	2,300	50			
5020.075.213*	18,5	13,5	12,5	29,0	9,5	47,5	26	2,640	50			
5020.075.216*	21,2	16	16,0	33,0	13,0	51,0	31	3,160	25			
5020.075.221*	28,5	21	20,0	41,0	13,0	55,0	39	4,400	25			
5020.075.229*	34,5	29	27,5	48,0	14,0	59,0	46	6,840	25			
5020.075.236*	42,5	36	36,0	60,0	15,5	85,0	55	10,300	10			
5020.075.248*	54,5	48	42,5	72,0	16,0	98,0	65	13,600	10			

\* Lieferzeit auf Anfrage  
\* Delivery time on request