

IP 68 / IP 69K

-40°C ... +115°C

Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade
mit Schlauchschelle
hochdichtend
Verbindung auf Installationsrohr

- zur Verbindung mit metrischem starren Installationsrohr
- inkl. Schlauchschelle
- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und Lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

Plastic connector, quick-type
straight
incl. conduit clamp
high sealing rate
connection to solid tube

- to connect with metric solid installation tube
- incl. conduit clamp
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen



ELECTRO-PRODUCTS CORP.


1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com



Portrait



ROHRflex
Wellenschlauch










FLEXAquick
Anschluss-
technik

UL 1696

AD/OD 21,2 - 54,5



FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD	Rohr AD Tube OD							
schwarz black	grau grey	ø	mm	øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.
RQGST-M										
5604.015.216	5604.015.016	15,8	16,0	12,5	23,0	13,0	41,0	21	2,000	50
5604.021.220	5604.021.020	21,2	20,0	17,0	29,5	13,0	45,0	27	2,500	50
5604.028.225	5604.028.025	28,5	25,0	20,5	37,0	15,0	49,5	34	3,300	25
5604.034.232	5604.034.032	34,5	32,0	25,5	44,0	15,0	52,5	40	3,920	25
5604.042.240	5604.042.040	42,5	40,0	32,0	52,0	16,5	54,5	49	5,520	25
5604.054.250	5604.054.050	54,5	50,0	42,5	64,0	17,0	55,5	60	5,900	10

