

SPR-AS SPR



IP 40
... +220°C

Portrait

ROHRflex
Conduits

FLEXAquick
Connectors

Metal
Conduits



Passende Verschraubungen
Suitable connectors

Seite / page

	US-M	IP 40
	US-P	IP 40
	US2-M	IP 40
	USDR-M	IP 40
	USZ-M	IP 40
	USZ-EX-M	IP 40
	LI-M/P	IP 40
	LIF-M/P	IP 40
	USW-M	IP 40
	USW-P	IP 40

Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schienenfahrzeuge
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen
- Ex-Bereich nach EN 1127-1

Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Railway Industry
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations
- Ex-area acc. to EN 1127-1

Metall-Schutzschlauch Stahl verzinkt

Konstruktion

Wendelgewickelter Metallschlauch
eingehaktes Profil
Querschnitt rund
Profil kantig

Material Stahl verzinkt

Eigenschaften

- hochflexibel
- zugfest
- querdruckbelastbar
- DIN 49012, Bauform G, geprüft
nach DIN EN IEC 61386-23 [SPR-AS]

Protective metal conduit galvanized steel

Structure

Strip-wound metal conduit
hooked profile
round cross section
polygonal profile

Material galvanized steel

Properties

- highly flexible
- stretch resistant
- lateral compression resistant
- DIN 49012, structural shape G,
acc. to DIN EN IEC 61386-23 [SPR-AS]

FLEXA No.	AD OD					
SPR-AS	ø	mm	stat	dyn	kg/m	m
1010.111.008	10	8,0 x 10,0	20	50	0,053	50
1010.111.011	14	11,0 x 14,0	28	70	0,119	50
1010.111.014	17	14,0 x 17,0	30	75	0,140	50
1010.111.016	19	16,0 x 19,0	35	90	0,150	50
1010.111.018	21	18,0 x 21,0	40	100	0,210	50
1010.111.023	27	23,0 x 27,0	48	120	0,260	50
1010.111.031	36	31,0 x 36,0	60	150	0,480	25
1010.111.040	45	40,0 x 45,0	82	205	0,620	25
1010.111.051	56	51,0 x 56,0	100	250	0,800	25
Verkaufsverpackung 10 m 10 m sales pack						
1011.111.008	10	8,0 x 10,0	20	50	0,053	10
1011.111.011	14	11,0 x 14,0	28	70	0,119	10
1011.111.014	17	14,0 x 17,0	30	75	0,140	10
1011.111.016	19	16,0 x 19,0	35	90	0,150	10
1011.111.018	21	18,0 x 21,0	40	100	0,210	10
1011.111.023	27	23,0 x 27,0	48	120	0,260	10
1011.111.031	36	31,0 x 36,0	60	150	0,480	10
1011.111.040	45	40,0 x 45,0	82	205	0,620	10**
1011.111.051	56	51,0 x 56,0	100	250	0,800	10**
SPR	Sonderabmessungen Special dimensions					
1010.101.003		3,0 x 4,9	10	25	0,037	50
1010.101.004		4,0 x 6,0	12	30	0,038	50
1010.101.005		4,8 x 7,0	19	45	0,046	50
1010.101.006		6,0 x 8,0	20	50	0,048	50
1010.101.007		7,0 x 9,3	25	65	0,052	50
1010.101.009		9,0 x 11,0	30	75	0,068	50
1010.101.010		10,0 x 13,0	32	80	0,090	50

** in Ringen
** in rings



ELECTRO-PRODUCTS CORP.
1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com