

Portrait

ROHRflex
Conduits

FLEXAquick
Connectors

Metal
Conduits



Passende Verschraubungen
Suitable connectors

Seite / page

	US-M	IP 52
	US-P	
	USW-M	IP 52
	USW-P	

Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Spritzgussmaschinen
- Zerspanungsmaschinen
- Fahrzeugbau
- Automation
- Elektroanlagen
- Hochtemperaturbereiche

Application

- Machine and Plant Constructions
- Injection moulding
- Metal cutting machines
- Automotive
- Automation
- Electrical Installations
- High temperature areas

Metall-Schutzschlauch Glasfadenumflechtung verzinkte Stahldrahtumflechtung

Konstruktion

Wendelgewickelter Metallschlauch
eingehaktes Profil
Querschnitt rund
Profil kantig
schadstofffreie Glasfadenumflechtung
verzinkte Stahldrahtumflechtung

Material

Schutzschlauch Kaltband DC 03/04
nach EN 10139, verzinkt, Fe/Zn 3
Andere Werkstoffe:
nichtrostender Stahl

Umflechtung

a) Glasfaden
b) verzinkter Stahldraht
Andere Werkstoffe:
nichtrostender Stahldraht

Eigenschaften

- Wärmeschutz der Leitungen
- Stahldrahtumflechtung verhindert Abrieb der Wärmeisolierung
- zug- und biegefest
- flexibel

Protective metal conduit glass fibres braiding galvanized steel wire braiding

Structure

Strip-wound metal conduit
hooked profile
round cross section
polygonal profile
pollutant free glass thread sealing
galvanized steel wire braiding

Material

Conduit cold strip DC 03/04 acc.
to EN 10139, galvanized, Fe/Zn 3
Further materials:
rustproof steel

Braiding

a) glass fibres
b) galvanized steel wire
Further materials:
rustproof steel wire






Properties

- heat protection for wires/cables
- the galvanized steel wire braiding prevents abrasion of heat insulation
- good tensile/bending strength
- flexible



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD						
	ø	mm	stat	dyn	m	kg/m	m
4013.401.012*	17	12,0 x 17,0	26	65	100	0,340	50
4013.401.014*	19	14,0 x 19,0	30	75	100	0,345	50
4013.401.016*	21	16,0 x 21,0	35	90	100	0,350	50
4013.401.021*	27	21,0 x 27,0	45	115	100	0,450	50
4013.401.029*	36	29,0 x 36,0	65	160	50	0,800	25
4013.401.038*	45	38,0 x 45,0	80	200	50	0,930	25
4013.401.049*	56	49,0 x 56,0	100	250	50	1,300	25

* Lieferzeit auf Anfrage
* Delivery time on request