

IP 40

-200°C ... +600°C



SPR-VA

**Metall-Schutzschlauch
nichtrostender Stahl**

Konstruktion

Wendelgewickelter Metallschlauch
eingehaktes Profil
Querschnitt rund, Profil kantig

Material nichtrostender Stahl

Eigenschaften

- hochflexibel
- zugfest
- querdruckbelastbar

**Protective metal conduit
rustproof steel**

Structure

Strip-wound metal conduit
hooked profile, round cross section
polygonal profile

Material rustproof steel

Properties

- highly flexible
- stretch resistant
- lateral compression resistant



ELECTRO-PRODUCTS CORP.
1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD					
			stat	dyn		
SPR-VA	ø	mm			kg/m	m
1010.801.008	10	7,8 x 10,0	20	50	0,080	50
1010.801.011	14	11,0 x 14,0	28	70	0,120	50
1010.801.014	17	14,0 x 17,0	30	75	0,150	50
1010.801.016	19	16,0 x 19,0	35	90	0,200	50
1010.801.018	21	18,0 x 21,0	40	100	0,200	50
1010.801.023	27	23,0 x 27,0	48	120	0,280	50
1010.801.031	36	31,0 x 36,0	60	150	0,500	25
1010.801.040	45	40,0 x 45,0	82	205	0,620	25
1010.801.051	56	51,0 x 56,0	100	250	0,780	25
Verkaufsverpackung 10 m 10 m sales pack						
1011.801.008	10	7,8 x 10,0	20	50	0,080	10
1011.801.011	14	11,0 x 14,0	28	70	0,120	10
1011.801.014	17	14,0 x 17,0	30	75	0,150	10
1011.801.016	19	16,0 x 19,0	35	90	0,200	10
1011.801.018	21	18,0 x 21,0	40	100	0,200	10
1011.801.023	27	23,0 x 27,0	48	120	0,280	10
1011.801.031	36	31,0 x 36,0	60	150	0,500	10
1011.801.040	45	40,0 x 45,0	82	205	0,620	10**
1011.801.051	56	51,0 x 56,0	100	250	0,780	10**
Endlage End position						
1019.801.112*		1,2 x 2,3	25	65	0,012	50
1019.801.115*		1,5 x 2,6	25	65	0,013	50
1019.801.118*		1,8 x 2,9	22	55	0,015	50
1019.801.122*		2,2 x 3,4	20	50	0,016	50
1019.801.126*		2,6 x 3,8	20	50	0,019	50
1018.801.003		3,0 x 5,0	10	25	0,041	50
1018.801.004		4,0 x 6,0	12	30	0,049	50
1018.801.005		5,0 x 7,0	20	50	0,043	50
1018.801.006		6,0 x 8,0	22	55	0,055	50
1018.801.007		7,0 x 9,0	25	65	0,062	50
1018.801.008		8,0 x 10,0	20	50	0,077	50
1018.801.009		9,0 x 11,0	30	75	0,092	50
1018.801.010		10,0 x 13,0	32	80	0,110	50

* Lieferzeit auf Anfrage
* Delivery time on request

Andere Abmessungen auf Anfrage
Further dimensions available

** in Ringen
** in rings



**Passende Verschraubungen
Suitable connectors**

Seite / page

	US-M	IP 40
	US-P	IP 40
	US2-M	IP 40
	USDR-M	IP 40
	USZ-M	IP 40
	USZ-EX-M	IP 40
	LI-M-P	IP 40
	LIF-M-P	IP 40
	USW-M	IP 40
	USW-P	IP 40

Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schienenfahrzeuge
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen
- Sensortechnik
- Ex-Bereich nach EN 1127-1

Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Railway Industry
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations
- Sensor technology
- Ex-area acc. to EN 1127-1

Portrait

ROHrflex
Wellenschlauch

FLEXAquick
Anschluss-
technik

Metall
Schläuche