



**Kunststoffverschraubung gerade**  
**Außengewinde**  
 inkl. Innentülle und Dichtring

**Plastic connector straight outer thread**  
 incl. ferrule and sealing

**Konstruktion**  
 Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche und Anschlussgewinde

**Structure**  
 Connector body with hexagonal wrench surface

**Material**  
**Gehäuse** Kunststoff [PP]  
**Innentülle** Kunststoff [PP]  
**Dichtring** TPE

**Material**  
**Connector body** plastics [PP]  
**Ferrule** plastics [PP]  
**Sealing** TPE

- Eigenschaften**
- hoher Staub- / Flüssigkeitsschutz
  - kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung
  - vibrations- und zugfest

- Properties**
- high dust- and waterproof
  - friction-type locking of conduit and screw connector
  - vibration and tension-proof



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

Portrait

ROHRflex  
Conduits

FLEXAquick  
Connectors


Metal  
Conduits

Metal  
Conduits  
liquid tight

Plastic  
Conduits

Special  
Conduits

Connectors



AD OD FLEXA No. FLEXA No.

USK-M [IP 54]											Kleine VPE Small packing unit	
ø	Metr. EN 60423		øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW1 mm	SW2 mm	kg/100	St. Pcs.		St. Pcs.
10 M	10 x 1,0	5020.330.010	6,0	20,0	10,0	40,0	16	18	0,360	50	5020.730.010	10
14 M	12 x 1,5	5020.330.012	8,0	25,0	12,0	43,0	21	23	0,660	50	5020.730.012	10
17 M	16 x 1,5	5020.330.016	11,0	30,0	12,0	43,0	24	27	0,880	50	5020.730.016	10
21 M	20 x 1,5	5020.330.020	15,0	35,0	13,0	44,0	29	32	1,220	50	5020.730.020	10
27 M	25 x 1,5	5020.330.025	20,0	44,0	13,0	50,0	36	40	2,400	25	5020.730.025	10
36 M	32 x 1,5	5020.330.032	27,0	54,0	15,0	51,0	45	49	3,120	25	5020.730.032	2
45 M	40 x 1,5	5020.330.040	35,0	63,0	15,0	51,0	54	58	3,920	25	5020.730.040	2
56 M	50 x 1,5	5020.330.050	44,5	77,0	16,0	58,0	66	70	6,400	10	5020.730.050	2
56 M	63 x 1,5	5020.330.063	44,5	77,0	16,0	58,0	66	70	8,800	10	5020.730.063	2

USK-P [IP 54]											Kleine VPE Small packing unit	
ø	PG DIN 40430		øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW1 mm	SW2 mm	kg/100	St. Pcs.		St. Pcs.
10	7	5020.130.007	6,0	20,0	10,0	40,0	16	18	0,380	50	5020.430.007	10
14	9	5020.130.009*	9,0	25,0	10,0	41,0	21	23	0,640	50	5020.430.009*	10
17	11	5020.130.011*	11,0	30,0	10,0	41,0	24	27	0,860	50	5020.430.011*	10
19	13,5	5020.130.013	13,0	32,0	10,0	41,0	26	29	0,980	50	5020.430.013	10
21	16	5020.130.016*	14,5	35,0	11,0	42,0	29	32	1,180	50	5020.430.016*	10
27	21	5020.130.021	19,5	44,0	11,0	48,0	36	40	2,240	25	5020.430.021	10
36	29	5020.130.029	27,0	54,0	12,0	48,0	45	49	3,120	25	5020.430.029	2
45	36	5020.130.036	36,0	63,0	12,0	48,0	53	58	4,040	25	5020.430.036	2
56	48	5020.130.048	46,0	77,0	15,0	57,0	65	70	6,600	10	5020.430.048	2

\* mit NEMKO-Approbaton  
 \* with NEMKO-Approval